Φύλλο δεδομένων

Εξωτερική διάμετρος άξονα	Ø8mm
Μέγιστη συχνότητα απόκρισης	300kHz
Μέγιστη επιτρεπόμενη περιστροφή	5000 στροφές/λεπτό
Ροπή εκκίνησης	Μέγιστο 70gf.cm (μέγιστο 0.00686Nm)
Ψήφισμα	200P/R
Φάση εξόδου	A, B, Z
Έξοδος ελέγχου	Στύλος συμβολίζων την φυλήν
Τάση ισχύος	12-24VDC ⎓±5% (κυματισμός PP: μέγιστο 5%)
Τύπος σύνδεσης	Τύπος αξονικού καλωδίου
Δομή προστασίας	IP50 (πρότυπο IEC)
Περιβάλλον_Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10 έως 70℃, αποθήκευση: -25 έως 85℃
Περιβάλλον_Υγρασία περιβάλλοντος	35 έως 85% σχετική υγρασία, αποθήκευση: 35 έως 90% σχετική υγρασία
Αξεσουάρ	Σύνδεσμος Ø8mm, Βάση
Βάρος	Περίπου 363 γρ. (περίπου 275 γρ.)

※Βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη περιστροφή απόκρισης πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη περιστροφή κατά την επιλογή της ανάλυσης.
[Μέγιστη περιστροφή απόκρισης (rpm) = Μέγιστη συχνότητα απόκρισης/Ανάλυση × 60 δευτ.]
※Σε περίπτωση αξονικού τύπου καλωδίου, τύπου σύνδεσης αξονικού καλωδίου, διατίθενται για παραγγελία η προαιρετική δομή προστασίας IP64.
※Το βάρος περιλαμβάνει τη συσκευασία. Το βάρος σε παρένθεση αφορά μόνο τη μονάδα.
※Η αντοχή στο περιβάλλον έχει ονομαστική τιμή χωρίς πάγωμα ή συμπύκνωση.