Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



TeSys GV2 θερμομαγνητικός διακόπτης προστασίας 6…10 A

GV2P14

Γενικός

σειρά	TeSys Deca
όνομα προϊόντος	TeSys GV2
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Αυτόματος διακόπτης προστασίας κινητήρα
σύντομο όνομα συσκευής	GV2P
εφαρμογή συσκευής	Προστασία κινητήρα
τεχνολογία συσκευής αφόπλισης	Θερμο-μαγνητικό

Συμπληρωματικός

περιγραφή πόλων	3Π
τύπος δικτύου	AC
κατηγορία χρήσης	Κατηγορία A συμμόρφωση με IEC 60947-2 AC-3 συμμόρφωση με IEC 60947-4-1 AC-3e συμμόρφωση με IEC 60947-4-1
συχνότητα δικτύου	50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
ισχύς κινητήρα **kW**	3 kW σε 400/415 V AC 50/60 Hz 5 kW σε 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW σε 690 V AC 50/60 Hz
ικανότητα διακοπής	100 kA Icu σε 230/240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 100 kA Icu σε 400/415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 100 kA Icu σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 50 kA Icu σε 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 6 kA Icu σε 690 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκ	100 % σε 230/240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 100 % σε 400/415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 100 % σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 100 % σε 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2 100 % σε 690 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
τύπος ελέγχου	Περιστροφικό χειριστήριο
[In] ονομαστικό ρεύμα	10 A
περιοχή ρύθμισης προστασίας θερμικού	6…10 A συμμόρφωση με IEC 60947-2
μαγνητικό ρεύμα αφόπλισης	149 A
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	10 A συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	690 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	690 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
ευαισθησία σε απώλεια φάσης	Ναι συμμόρφωση με IEC 60947-4-1
καταλληλότητα για απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με IEC 60947-1

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

έκλυση θερμότητας ανά πόλο	2,5 W
μηχανική διάρκεια ζωής	100000 cycles
ηλεκτρική αντοχή	100000 cycles για AC-3 σε 415 V In 100000 cycles για AC-3e σε 415 V In
ονομαστική λειτουργία	Χωρίς διακοπή συμμόρφωση με IEC 60947-4-1
συνδέσεις - ακροδέκτες	Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα 2 καλώδιο(α) 1…6 mm²συμπαγές Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα 2 καλώδιο(α) 1,5…6 mm²εύκαμπτο χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα 2 καλώδιο(α) 1…4 mm²εύκαμπτο με
ροπή σύσφιξης	1,7 N.m - σε ακροδέκτης με βίδα-σφιγκτήρα
τρόπος στήριξης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm: κουμπωτό Πίνακας: με βίδωμα (με 2 x M4 βίδες)
θέση στερέωσης	Οριζόντια Κάθετα
πλάτος	45 mm
ύψος	89 mm
βάθος	97 mm
χρώμα	Σκούρο γκρι

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
πιστοποιήσεις προϊόντος	CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA
βαθμός προστασίας **IK**	IK04
βαθμός προστασίας **IP**	IP20 συμμόρφωση με IEC 60529
κλιματική αντοχή	συμμόρφωση με IACS E10
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40…80 °C
αντοχή σε πυρκαγιά	960 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-11
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-20…60 °C
μηχανική στιβαρότητα	Κρούσεις: 30 Gn για 11 ms Δονήσεις: 5 Gn, 5...150 Hz
υψόμετρο λειτουργίας	<= 2000 m

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	9,500 cm

Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	331,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,687 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	117,712 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18

Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	**9**
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Αριθμός SCIP	**3a2ef25a-37a4-4027-9335-d13fd40a59c6**
Κανονισμός REACh	Δήλωση **REACh**

Use Longer

Παράταση ζωής

Επισκευή	Όχι

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Απόσυρση	**No**
Ετικέτα WEEE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features






Image of product / Alternate images

Alternative




Schneider Electric
I_o 4 - 6,3A
1672 552 09 09
Telemecanique



Technical Illustration

Assembly's dimensions

