Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 διακόπτης διαρροής iID 2P 40A 30mA A

A9R21240

Γενικός

σειρά	Acti9
όνομα προϊόντος	Acti9 iID
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης διαρροής (RCCB)
σύντομο όνομα συσκευής	iID
περιγραφή πόλων	2P
θέση ουδέτερου	Αριστερά
[In] ονομαστικό ρεύμα	40 A
τύπος δικτύου	AC
ευαισθησία διαρροής ως προς γη	30 mA
χρονοκαθυστέρηση προστασίας διαρροής ως πρ	Στιγμιαίο
κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη	Τύπος A

Συμπληρωματικός

τοποθεσία συσκευής στο σύστημα	Αναχώρηση
συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	220...240 V AC 50/60 Hz
τεχνολογία αφόπλισης διαρροής	Ανεξάρτητα τάσης
ονομαστική ικανότητα διακοπής **&** αποκατάστα	Idm 1500 A Im 1500 A
ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος	Rtd cond short-cct current 110 kA
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV
αιχμή ρεύματος	250 A
δείκτης θέσης επαφών	NAI
τύπος ελέγχου	Εναλλαγή
τρόπος τοποθέτησης	Κουμπωτό
στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις **9 mm**	4
ύψος	91 mm
πλάτος	36 mm
βάθος	73,5 mm

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

βάρος προϊόντος	0,21 kg
χρώμα	Λευκό
μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
ηλεκτρική αντοχή	AC-1: 15000 cycles
περιγραφή επιλογών ασφάλισης	Κλειδαριά
συνδέσεις - ακροδέκτες	Μονός ακροδέκτης πάνω ή κάτω1…35 mm² άκαμπτο Μονός ακροδέκτης πάνω ή κάτω1…25 mm² εύκαμπτο Μονός ακροδέκτης πάνω ή κάτω1…25 mm² εύκαμπτο με δακτύλιο
μήκος απογύμνωσης καλωδίων	14 mm για πάνω ή κάτω σύνδεση
ροπή σύσφιξης	3,5 N.m πάνω ή κάτω

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN/IEC 61008-1
βαθμός προστασίας **IP**	IP20 συμμόρφωση με IEC 60529 IP40 (πίνακας για υλικά ράγας) συμμόρφωση με IEC 60529
βαθμός ρύπανσης	3
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα	Κρουστική αντοχή 8/20 µs, 250 A συμμόρφωση με EN/IEC 61008-1
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25…60 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40…85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	220,200 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,173 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18

Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	**43 kg CO2 eq.**
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	**2 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	**41 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	**0.5 kg CO2 eq.**

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Όχι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Αριθμός SCIP	**42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb**
Οδηγία RoHS της ΕΕ	Συμμορφώνεται Με Εξαίρεση
Κανονισμός REACh	Ο κωδικός δεν περιέχει **SVHC** πάνω από το όριο
Κατάσταση χωρίς αλογόνο	**Product contains halogen above thresholds**

Use Longer

Παράταση ζωής

Επισκευή	Όχι

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	**53**
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση	Ναι
Ετικέτα WEEE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.