

# Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



## TeSys LE - απευθείας εκκινητής DOL σε κουτί - 1.8...2.6 A - 380 V AC πηνίο

LE1M35Q708

### Γενικός

σειρά	TeSys
όνομα προϊόντος	TeSys LE
σύντομο όνομα συσκευής	LE1M
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Εκκινητής κινητήρα κλειστού τύπου
εφαρμογή συσκευής	Πρότυπο
κατηγορία χρήσης	AC-3
σύνθεση συσκευής	Ρελέ ισχύος Ακροδέκτης γης Ακροδέκτης ουδετέρου Θερμικό
περιοχή ρύθμισης προστασίας θερμικού	1,8...2,6 A
ισχύς κινητήρα kW	0,37 kW σε 240 V AC 50/60 Hz 0,75 kW σε 415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW σε 220/230 V AC 50/60 Hz 1,1 kW σε 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	380 V AC 50/60 Hz
τύπος ελέγχου	Μπουτόν εκκίνηση (start) πράσινο LEFT Μπουτόν stop/reset ΚΟΚΚΙΝΟ Ο

### Συμπληρωματικός

τοπική σηματοδότηση	Λειτουργίας: LED (κίτρινο)
αριθμός εισόδων καλωδίου	2 εισόδος καλωδίου: ISO20 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: ISO25 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: Pg 13 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: Pg 21 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: ISO20 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: ISO25 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: Pg 13 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: Pg 21 κάτω μέρος 2 εισόδος καλωδίου: Pg 16 πάνω 2 εισόδος καλωδίου: Pg 16 κάτω μέρος
πλάτος	78 mm
ύψος	160 mm
βάθος	108 mm
βάρος προϊόντος	0,6 kg

### Περιβάλλον

υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
βαθμός προστασίας IP	IP65 συμμόρφωση με IEC 60529
Πρότυπα	IEC 60947-4-1

---

Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για  
λειτουργία -5...40 °C

---

περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό Συνηθισμένο περιβάλλον

---

πιστοποιήσεις προϊόντος UKCA

## Μονάδες συσκευασίας

---

Unit Type of Package 1 PCE

---

Number of Units in Package 1 1

---

Package 1 Height 11,500 cm

---

Package 1 Width 8,000 cm

---

Package 1 Length 16,500 cm

---

Package 1 Weight 578,000 g

---

Unit Type of Package 2 S02

---

Number of Units in Package 2 6

---

Package 2 Height 15,000 cm

---

Package 2 Width 30,000 cm

---

Package 2 Length 40,000 cm

---

Package 2 Weight 3,775 kg

---

Unit Type of Package 3 P06

---

Number of Units in Package 3 96

---

Package 3 Height 75,000 cm

---

Package 3 Width 60,000 cm

---

Package 3 Length 80,000 cm

---

Package 3 Weight 71,460 kg

## Συμβατική εγγύηση

---

Εγγύηση (σε μήνες) 18

## Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

[Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >](#)

[Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >](#)

### Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	120 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	5 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	0 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	1 kg CO2 eq.
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος</a>

### Use Better

#### Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Αριθμός SCIP	44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
Οδηγία RoHS της ΕΕ	<a href="#">Συμμορφώνεται</a>
Κανονισμός REACH	<a href="#">Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο</a>


### Use Longer

#### Παράταση ζωής

Επισκευή	Όχι
----------	-----

### Use Again

#### Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	37
Προφίλ κυκλικότητας	<a href="#">Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής</a>
Απόσυρση	No
Ετικέτα WEEE	 Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.