

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Harmony XB4 φωτιζόμενο σώμα ενδεικτικής λυχνίας για κεφαλή - LED 24V - Λευκό

ZBVB1

Γενικός

σειρά προϊόντος	Harmony XB5 Harmony XB4
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Φωτιζόμενο στοιχείο
σύντομο όνομα συσκευής	ZBV
πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα	5
συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ με άκρο καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1 Ακροδέκτες βίδας, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ χωρίς ακροδέκτη καλωδίου συμμόρφωση με IEC 60947-1
τύπος σηματοδότησης	Σταθερός
πηγή φωτεινότητας	Ενιαίο LED
βάση λαμπτήρα	Ενσωματωμένο LED
τροφοδοσία φωτιζόμενου στοιχείου	Απευθείας
χρώμα πηγής φωτός	Λευκό
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	24 V AC/DC σε 50/60 Hz

Συμπληρωματικός

βάρος προϊόντος	0,017 kg
ροπή σύσφιξης	0,8...1,2 N.m συμμόρφωση με IEC 60947-1
σχήμα κεφαλής βίδας	25 γη συμβατό με Philips no 1 κατασβίδι 25 γη συμβατό με rozidriv No 1 κατασβίδι Με σχισμές συμβατό με επίπεδο $\varnothing 4 \text{ mm}$ κατασβίδι Με σχισμές συμβατό με επίπεδο $\varnothing 5.5 \text{ mm}$ κατασβίδι
όρια τάσης τροφοδοσίας	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
κατανάλωση ρεύματος	15 mA
διάρκεια ζωής	100000 H at rated τάση and 25 °C
αντοχή σε αιχμή	1 kV συμμόρφωση με IEC 61000-4-5
τοποθέτηση μπλοκ	Μπροστινή στήριξη
κωδικός σύνθεσης επαφών	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
παρουσίαση συσκευής	Βασικό στοιχείο

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Περιβάλλον

διεργασία προστασίας	TH
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούρ	-40...70 °C
βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με IEC 60529
Πρότυπα	JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
πιστοποιήσεις προϊόντος	UL listed CSA
αντίσταση σε μεταβατικά ρεύματα	2 kV συμμόρφωση με IEC 61000-4-4
αντίσταση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	10 V/m συμμόρφωση με IEC 61000-4-3
αντίσταση σε ηλεκτροστατικό φορτίο	6 kV στην επαφή (σε μεταλλικά μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-4-2 8 kV στον αέρα (σε μονωμένα μέρη) συμμόρφωση με IEC 61000-4-2
ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές	Κατηγορία Β συμμόρφωση με IEC 60068-2-14
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	24 V

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	3,300 cm
Package 1 Length	4,000 cm
Package 1 Weight	8,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	5,500 cm
Package 2 Length	5,500 cm
Package 2 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,687 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18
--------------------	----



Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα	
Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	5 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	0.2 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	0 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	0 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Υλικά και συσκευασία	
Μέσο ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού	30 %
Μέσο ποσοστό ανακυκλωμένου μετάλλου	10 %
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Οδηγία RoHS της ΕΕ	Συμμορφώνεται Με Εξαίρεση
Κανονισμός REACH	Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο

Use Longer

Παράταση ζωής	
Επισκευή	Όχι


Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή	
Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	15
Προφίλ κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Απόσυρση	Ναι
Ετικέτα WEEE	 Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar




Image of product / Alternate images

Alternative



