Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 iSW ραγοδιακόπτης 1P 40 A 240V

A9S65140

Γενικός

σειρά	Acti9
όνομα προϊόντος	Acti 9 iSW
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης φορτίου
σύντομο όνομα συσκευής	iSW
εφαρμογή συσκευής	Απομόνωση Έλεγχος
περιγραφή πόλων	1P
κατηγορία χρήσης	AC-22A
καταλληλότητα για απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI

Συμπληρωματικός

[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	Ie ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 2540 A σε 240 VIe ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 25ACIe ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 2550/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	240 V AC 50/60 Hz
[Icm] ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης	Icm rated sc making cap 15 kAIcm rated sc making cap 1αποζεύκτης μόνο
[Icw] ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματ	Icw rated short-time wstd crrt 51260 A
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV
τύπος ελέγχου	Εναλλαγή
τοπική σηματοδότηση	ON/OFF ένδειξη
δείκτης θέσης επαφών	NAI
Τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης	Πάνω ή κάτω: NAI
Αποστάσεις **9 mm**	2
ύψος	85 mm
πλάτος	18 mm
βάθος	73 mm
χρώμα	Λευκό
μηχανική διάρκεια ζωής	20000 cycles
ηλεκτρική αντοχή	15000 cycles

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες τύπου σήραγγας (πάνω ή κάτω) - <= 1 x 50 mm² - άκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας (πάνω ή κάτω) - <= 1 x 35 mm² - εύκαμπτο Ακροδέκτες τύπου σήραγγας (πάνω ή κάτω) - <= 1 x 35 mm² - εύκαμπτο με δακτύλιο
μήκος απογύμνωσης καλωδίων	14 mm
ροπή σύσφιξης	3,5 N.m

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60947-3 EN 60947-3
βαθμός προστασίας **IP**	IP20
βαθμός ρύπανσης	3
κλιματολογικές συνθήκες	2
σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25…60 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40…85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	83,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	22,000 cm
Package 2 Weight	1,059 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	132
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12,037 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18

Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	**8 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Όχι
Αριθμός SCIP	**E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b**
Οδηγία RoHS της ΕΕ	Συμμορφώνεται
Κανονισμός REACh	Ο κωδικός δεν περιέχει **SVHC** πάνω από το όριο
Κατάσταση χωρίς αλογόνο	Προϊόν με πλαστικά μέρη χωρίς αλογόνο
ελεύθερο PVC	Ναι
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Use Longer

Παράταση ζωής

Επισκευή	Όχι

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	**43**
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση	Ναι
Ετικέτα WEEE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.