



Easy Harmony XA2E, Single contact block for head Ø22, 1 NO

ZA2EE101

Γενικός

σειρά προϊόντος	Harmony XA2
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Στοιχείο επαφών
σύντομο όνομα συσκευής	ZA2
ονομασία εξαρτήματος	ZA2E

Συμπληρωματικός

λειτουργία επαφής	Καθυστερημένης διακοπής
τύπος στοιχείου επαφών	Μονά
χρήση επαφών	Standard επαφές
θετικό άνοιγμα	Χωρίς
μηχανική διάρκεια ζωής	1500000 cycles
συνδέσεις - ακροδέκτες	, <= 2 x 1.5 mm² συμμόρφωση με IEC 60947-1 , <= 1 x 2.5 mm² συμμόρφωση με IEC 60947-1 , >= 1 x 0.5 mm² συμμόρφωση με IEC 60947-1 Ακροδέκτες Faston, μέγεθος σύνδεσης:6.3 mm συμμόρφωση με IEC 60947-1
ροπή σύσφιξης	0,8 N.m
υλικό επαφών	Κράμα αργύρου (Ag/Ni)
προστασία βραχυκυκλώματος	10 A Φυσίγγιο ασφάλειας τύπος GL συμμόρφωση με IEC 60269-1
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	10 A συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	600 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	2 A σε 300 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 0,2 A σε 110 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
ηλεκτρική αντοχή	500000 cycles, AC-15, 2 A σε 300 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 500000 cycles, DC-13, 0,2 A σε 110 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <60 cyc/mn, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
σύνθεση και τύπος επαφών	1 NO

Περιβάλλον

διεργασία προστασίας	TC
βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με IEC 60529
Πρότυπα	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60529 IEC 60947-5-1

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

πιστοποιήσεις προϊόντος	CE CCC
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	2,900 cm
Package 1 Length	3,000 cm
Package 1 Weight	15,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,260 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3200
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	60,160 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	60
--------------------	----



Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα	
Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	0.2 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	0.1 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	0 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	0 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	0 kg CO2 eq.
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία	
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Όχι
Οδηγία RoHS της ΕΕ	Συμμορφώνεται
Κανονισμός REACH	Ο κωδικός δεν περιλαμβάνει SVHC πάνω από το όριο

Use Longer

Παράταση ζωής	
Επισκευή	Όχι

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή	
Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	50
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση	Ναι
Ετικέτα WEEE	 Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

