Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Harmony XB2 μπλοκ επαφών

ZB2BE102

Γενικός

σειρά προϊόντος	Harmony XAC
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Στοιχείο επαφών
ονομασία εξαρτήματος	ZB2
τύπος ηλεκτρικού κυκλώματος	Κύκλωμα ελέγχου
εφαρμογή στοιχείου επαφών	Single ταχύτητα
τύπος στοιχείου επαφών	Μονά
τύπος χειριστηρίου	Αυτόματη επαναφορά
συμβατότητα προϊόντος	XACA XB4 XB5
σύνθεση και τύπος επαφών	1 NC
τοποθέτηση μπλοκ	Μπροστινή στήριξη
λειτουργία επαφής	Καθυστερημένης διακοπής

Συμπληρωματικός

μηχανική διάρκεια ζωής	1000000 cycles
ονομασία κωδικού επαφής	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A συμμόρφωση με IEC 947-5-1 παράρτημα A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A συμμόρφωση με IEC 947-5-1 παράρτημα A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A συμμόρφωση με IEC 947-5-1 παράρτημα A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A συμμόρφωση με IEC 947-5-1 παράρτημα A
[Ithe] συμβατικό θερμικό ρεύμα	10 A
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	600 V (βαθμός ρύπανσης 3) συμμόρφωση με IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-1
μέγιστη αντίσταση μεταξύ ακροδεκτών	25 MOhm
δύναμη λειτουργίας	13…15 N
προστασία βραχυκυκλώματος	10 A Προστασία με ασφάλεια ανά φυσίγγιο φυσίγγιο τύπος gG (gl)
ονομαστική ισχύς λειτουργίας σε **W**	40 W DC-13 για 1000000 cycles, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h σε 120 V, συντελεστής φορτίου = 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 48 W DC-13 για 1000000 cycles, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h σε 48 V, συντελεστής φορτίου = 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1 65 W DC-13 για 1000000 cycles, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h σε 24 V, συντελεστής φορτίου = 0,5 συμμόρφωση με IEC 60947-5-1
περιγραφή ακροδεκτών **ISO n°1**	(11-12)NC
βάρος προϊόντος	0,02 kg
συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας, 1 x 2.5 mm² με ή χωρίς ακροδέκτη καλωδίου Ακροδέκτες βίδας, 2 x 1.5 mm² με ή χωρίς ακροδέκτη καλωδίου

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές

Περιβάλλον

θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-25…70 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40…70 °C
αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις	15 gn (f= 10…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία	Κατηγορία II συμμορφώνεται με IEC 61140
Πρότυπα	IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	14,000 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	15,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,600 cm
Package 2 Width	6,000 cm
Package 2 Length	8,200 cm
Package 2 Weight	150,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18

Environmental Data

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	**0.3 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4]	**0 kg CO2 eq.**
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Όχι
Οδηγία RoHS της ΕΕ	Συμμορφώνεται
Κανονισμός REACh	Ο κωδικός δεν περιλαμβάνει **SVHC** πάνω από το όριο

Use Longer

Παράταση ζωής

Επισκευή	Όχι

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε %	**80**
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση	Ναι
Ετικέτα WEEE	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Image of product / Alternate images

Alternative






IEC 947-5-1
EN 60 947-5-1
Ith:10A AC15 240V-3A

